

Codice: AT-UPS2000R-RACK

GRUPPO DI CONTINUITÀ **AT-UPS2000R-RACK** 2000 VA EAST

Netto: **170.79 EUR** Lordo: **208.36 EUR**

L'alimentatore UPS AT-UPS2000R-RACK è dotato di una serie di tecnologie avanzate che garantiscono il monitoraggio attivo della rete di alimentazione. Il dispositivo è montato sull'armadio RACK 19".

Gli alimentatori line-interactive analizzano continuamente la tensione, frequenza e l'angolo di sfasamento e filtrano la tensione trasmessa ai dispositivi collegati. Quando viene rilevato un guasto della rete, l'alimentatore passa immediatamente alla modalità di funzionamento autonomo e continua ad alimentare l'apparecchiatura utilizzando l'energia accumulata nelle batterie interne.

Il dispositivo funziona con alimentatori dotati di correzione attiva del fattore di alimentazione (APFC).



SPECIFICHE

Potenza attiva:	1200 W
Potenza apparente:	2000 VA
Tensione d'ingresso:	230 V AC \pm 25 %
Frequenza d'ingresso:	50 / 60 Hz (rilevazione automatica)
Tensione di uscita:	230 V AC \pm 10 % (sinusoide approssimata)
Frequenza di uscita:	50 / 60 Hz \pm 1 %
Regolazione della tensione:	—
Regolazione della frequenza:	—
Tempo di commutazione:	2 ... 7 ms (tipico), max. 10 ms
Tempo di ricarica (fino al livello di 90%):	\leq 8 ore
Batteria:	2 unità - 12V/9Ah
Durata stimata della batteria:	<ul style="list-style-type: none">• 62 minuti @ 100 W,• 31 minuti @ 200 W,• 16 minuti @ 300 W,• 9.5 minuti @ 500 W
Numero di uscite:	2 unità CEE 7/3 (Schuko)
Software di gestione:	UPSmart (Windows 95/98/2000/XP/Vista/7/8/10, Linux)
Protezioni:	<ul style="list-style-type: none">• Fusibile di vetro• Contro sovratensione• Protezione da sovraccarico• Filtro Ethernet
Indicazione dello stato di funzionamento:	<ul style="list-style-type: none">• Display LCD: livello di tensione di ingresso/uscita, frequenza di ingresso, capacità della batteria, carico, allarme,• Segnalazione acustica
Alcune caratteristiche:	<ul style="list-style-type: none">• Regolatore automatico di tensione AVR• Funzione di "partenza a freddo"• Compatibile con generatori• Gestione remota - applicazione UPSmart fornito in dotazione• Filtro EMI, RFI incorporato• Ottimo controllo a microprocessore garantisce alta affidabilità• Funzione di autodiagnostica• Interfaccia USB

DELTA-OPTI Monika Matysiak; <https://shopdelta.it>
ITA; 20090 Pieve Emanuele MI; via Monte Grappa 7
e-mail: info@shopdelta.it; tel: +(39) 366 813 28 88

Uso destinato:	<ul style="list-style-type: none"> • sistemi di vigilanza • centri di stoccaggio dati • rete, server, postazioni di lavoro, • attrezzatura industriale
Tipo di custodia:	Rack 19"
Temperatura di esercizio / umidità relativa:	0 °C ... 40 °C / 0 ... 90 %
Peso:	14.8 kg
Dimensioni:	440 x 310 x 132 mm, RACK 19", 3U
Costruttore / Marca:	EAST
Garanzia:	2 anni

PRESENTAZIONE

UPS è dotato di un display LCD di grandi dimensioni:



Vista posteriore:



Fornita in dotazione:



CONFEZIONE

Dimensioni (L x P x A): 0x0x0 mm	Peso lordo: 0 kg
----------------------------------	------------------

